



### PARABLOND 40 ShA - HAUTE ABRASION

Caoutchouc naturel beige aux excellentes propriétés mécaniques, dynamiques et de frottement, avec une très bonne rémanence à la compression.

DURETÉ

40 Shore A

TRACTION

16 MPa

ALLONGEMENT

600 %

TEMPÉRATURE

-40 à +85 °C

### POINTS FORTS

01

#### Excellente abrasion

Pour environnements très sollicités

02

#### Propriétés dynamiques

Élasticité, rebond et résilience

03

#### 100 % caoutchouc

Composition en caoutchouc naturel

04

#### Point de vigilance

Éviter huiles et hydrocarbures

### DOMAINES D'APPLICATION

Cabines de sablage • Revêtement de poulies • Rouleaux d'entraînement • Garnissages industriels...

### RÉFÉRENCES ET FORMATS

| RÉFÉRENCE      | DIMENSIONS        | ÉPAISSEUR | POIDS                  |
|----------------|-------------------|-----------|------------------------|
| RPARAEP11.4X20 | 1 400 × 20 000 mm | 1 mm      | 1 kg/m <sup>2</sup>    |
| RPARAEP21.4X20 | 1 400 × 20 000 mm | 2 mm      | 2 kg/m <sup>2</sup>    |
| RPARAEP41.4X10 | 1 400 × 10 000 mm | 4 mm      | 4 kg/m <sup>2</sup>    |
| RPARAEP51.4X10 | 1 400 × 10 000 mm | 5 mm      | 5,5 kg/m <sup>2</sup>  |
| RPARAEP81.4X5  | 1 400 × 5 000 mm  | 8 mm      | 8,5 kg/m <sup>2</sup>  |
| RPARAEP101.4X5 | 1 400 × 5 000 mm  | 10 mm     | 10,5 kg/m <sup>2</sup> |

### TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

| ÉPAISSEURS (mm) | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 10    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TOLÉRANCES (mm) | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,7 | ± 0,7 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| LONGUEUR - ép. 1 à 10 mm | 10 mètres ± 5 % |
| LARGEUR                  | 1 400 mm ± 2 %  |